

# アルビノ乱形ストーン



ブラジル産



## 空間に親しみと 温かを生み出す、石英岩

天然石の素材感をいかし、ナチュラルな雰囲気  
を醸して演出性を高めた乱形ストーン。  
建築空間に親しみと温かさを生み出します。

New



### アルビノホワイト

品番:GYALRWH サイズ(mm):φ200~400  
厚み(mm):10~35内外

価格:¥9,800 /㎡



### アルビノピンク

品番:GYMIQ031SS サイズ(mm):φ200~400  
厚み(mm):10~35内外

価格:¥14,500 /㎡



### アルビノイエロー

品番:GYMIQ030SS サイズ(mm):φ200~400  
厚み(mm):10~35内外

価格:¥14,500 /㎡



【ご理解下さい】 石英岩は不規則な色調が特徴です。様々な模様や濃淡があるものがランダムに混ざります。  
色、模様等選べませんのでご理解下さい。

納期 実働約3日

SR

※ご注文に際しては、P139のご利用にあたってのお願いを必ずご覧下さい。



## 白色系、イエロー、ピンク系天然石材の施工上の注意事項

白系石材、イエロー系、ピンク系石材及び吸水率の高い天然石材をモルタル施工する場合には、黄変などの変色や、下地モルタルの色が透けて見える事があります。

### 原因

普通ポルトランドセメントに含まれる酸化第二鉄、酸化マグネシウム等の成分が、砂や水に含まれる塩分・鉄分・硫黄分等の有機不純物と反応し、毛細管現象で石材の表面に変色して出てくるものです。



### 対策

- 1 下地モルタル等からのアク・不純物の吸水を防止する為、施工前に石材の裏面にアリストンやクレストン（株式会社ミヤキ製品）等の石材用浸透性保護剤・防汚剤を均一に塗布し撥水処理を行い、石材の変色防止を行って下さい。
- 2 吸水率の高い白系石材、イエロー系、ピンク系石材をモルタル施工する場合は、必ず白セメントをご使用下さい。

施工モルタルには、必ず○印のものを使用して下さい。

- |      |                          |
|------|--------------------------|
| セメント | ○ 白色ポルトランドセメント(ホワイトセメント) |
|      | × 普通ポルトランドセメント(灰色セメント)   |
| 砂    | ○ 白色珪砂                   |
|      | × 川砂・山砂など                |
| 水    | ○ 水道水                    |
|      | × 溜め水など                  |

混合比率

	ホワイトセメント	:	白色珪砂
床(内部・外部)	1	:	4
壁(内部・外部)	1	:	3

- 3 目地材も同様に、上記材料で作った白色モルタルか、専用の淡色目地材を使用して下さい。目地込作業は、施工モルタルが乾燥した後に行ってください。
- 4 仕上げに石材の表面にも同様に石材用浸透性保護剤・防汚剤を塗布して頂きますと外部からの汚れが付着しにくくなり、また汚れてもメンテナンスの負担が軽減されます。