

Birch バーチ

グリップ



GYQBC-159-1
グリップ

GYQBC-159-3
グリップ

GYQBC-159-4
グリップ

GYQBC-159-5
グリップ

GYQBC-159-6
グリップ

バーチ 150×900角 グリップ

価格: ¥9,700/箱 (参考価格 ¥8,980/m²)

サイズ(mm): H147×W900×t約10[※]

入数: 8枚/箱

m²当たりの枚数: 7.4枚

重量: 約3.4kg/枚

グリップ: すべり「C.S.R値」=0.5以上

※厚みはロットにより異なります。



外床

外壁
ファサード
部分のみ

内床
(靴)

内壁

耐凍害



GYQBC-159-1 グリップ



GYQBC-159-6 グリップ



GYQBC-159-4 グリップ

【品質上・使用上のご注意】

- 天然木の風合いを表現するため、色・柄のパラツキを持たせています。
- 定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3mm～5mm以上を確保して下さい。
- タイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。

【施工上のご注意】

- 壁への施工は必ず接着剤貼りで施工して下さい。モルタルでの施工は避けて下さい。必要に応じて安全の為、落下防止対策を行って下さい。接着剤はセメダイン(株):タイルースF/EP1000、(株)大建化学:ネオビタ#マンテンを推奨します。
- 屋内壁への施工は「部分接着剤貼り工法」をお勧めします。
- 屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」/「全面接着剤貼り工法」/「NCフィックスプラス工法」をお勧めします。
- 屋外床への施工は「敷きモルタル工法」/「圧着貼り工法」/「改良圧着貼り工法」をお勧めします。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承下さい。

※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認下さい。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

メンテナンス

- グリップ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
- 汚れの程度が比較的軽い場合は、ブラシを使って水洗いをして下さい。(モップの使用は、繊維がタイルに引っかかることがあります)
- 汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返して、洗浄して下さい。それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
- 洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取って下さい。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。

納期 実働約3日

送料別途

※欠品時は納期が2-3ヶ月かかる場合がございます。 ※ケース単位での受注となります。 ※ロットにより色幅、寸法誤差があります。 ※掲載写真は印刷のため実際とは色が異なる場合があります。 ※壁面へのご使用は施工方法に十分ご注意下さい。 ※施工の際はタイルの目地デザインに合った目地材をお選び下さい。