

# ミニタイプ

## ミニタイプ セット価格表

受注生産品のため、納期をご確認下さい。

F型 セット記号	<b>FU</b> ○ - <b>N 21 22 (H)</b> □	屋根材 ボリカ・B・R・F 熱線遮断:U・X	ミニ 間口 奥行 ロング柱 本体色	R型 セット記号	<b>R3</b> ○ - <b>N 21 22 (H)</b> □	屋根材 ボリカ・B・R・F 熱線遮断:U・X
			ミニ 間口 奥行 ロング柱 本体色			

タイプ	呼称	寸法 (W×L)	価 格			
			ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板	
			標準柱 Fタイプ:H2,000/Rタイプ:H1,800	ロング柱 F・Rタイプ:H2,335	標準柱 Fタイプ:H2,000/Rタイプ:H1,800	ロング柱 F・Rタイプ:H2,335
F型	21-22型	2,129×2,188	¥177,500	¥183,500	¥180,600	¥186,600
	21-29型	2,129×2,904	¥189,600	¥195,600	¥194,000	¥200,000
	21-50型	2,129×5,052	¥229,800	¥235,800	¥237,300	¥243,300
R型	21-22型	2,100×2,188	¥162,500	¥165,900	¥165,900	¥169,300
	21-29型	2,100×2,904	¥176,100	¥179,000	¥180,800	¥183,700
	21-50型	2,100×5,052	¥243,600	¥250,500	¥251,700	¥258,600

※価格は本体色に関係なく同一です。※セット記号の○印を屋根材記号(B/R/U/X)に、末尾の□印を本体色記号(DL/KL/GL)に読み替えて下さい。

※ロング柱は標準柱よりFタイプは355mm、Rタイプは541(555)mm柱が長くなります。

(ご注意)強風や積雪が予想される場合、商品破損防止のため必ず補助柱をセットして下さい。

商品が破損するおそれがあります。

土間コンクリート考慮の基礎条件	
①土間コンクリート厚100mm以上、有筋	
②土間コンクリート強度18N/mm以上	
③縁端距離200mm以上	
④地耐力50kN/m以上	



### 基礎寸法

カーポートサイズ	土間コンクリートを考慮しない場合 地耐力50kN/m以上		
	Fタイプ	Rタイプ	
A	B	A	B
標準柱	2122-2129	470	470
ロング柱	2150	630	670

カーポートサイズ	土間コンクリートを考慮する場合 地耐力50kN/m以上		
	Fタイプ	Rタイプ	
A	B	A	B
標準柱	2122-2129	470	470
ロング柱	2150	470	470

## オプション

### 補助柱



### 補助柱用金具



### 竿掛け(折りたたみタイプ)



### 屋根ふき材補強部品



### オプション 価格表

受注生産品のため、納期をご確認下さい。

呼 称	セッテ記号	価 格	備 考
補助柱	標準柱・ ロング柱兼用 L=1800~ 2900	1本入 R3-YS201H□ 2本入 R3-YS202H□	¥27,200 ¥45,300
	超ロング柱用 L=2100~ 3500	1本入 R3-YS201L□ 2本入 R3-YS202L□	¥32,200 ¥52,700
竿掛け(折りたたみタイプ)	1組(2本入) AR-WRKAN55○	¥18,700	追加支柱固定部品付属
屋根ふき材補強部品	8個入(1台分) R3-YP8KL	¥6,100	間口21・24・25・27推奨

※価格は本体色に関係なく同一です。※セット記号末尾の□印を本体色記号(DL/KL/GL)に読み替えて下さい。

※竿掛けはステンゲラーの場合はセット記号末尾の○印をG、ブラックはKに読み替えて下さい。本体がライトブラウンの場合はブラック(K)をご使用下さい。

※竿掛けの許容積載重量は、竿掛け1本当たり最大15kgになります。

※屋根ふき材補強部品は、強風による屋根材の外れを防止します。積雪の見込まれる山間部などでも使用できます。