

グレイスフロアII

目安出荷 送料 車上渡し
 受注後約1~2日 別途

Made in CHINA

B I 施ゆう (磁器質) 標準品



GFR2-30-25

平300×600



GFR2-36-15



GFR2-36-25



GFR2-36-35



GFR2-36-45



GFR2-36-55

平(300角)



GFR2-30-15



GFR2-30-25



GFR2-30-35



GFR2-30-45



GFR2-30-55

品名	平(300×600)	平(300角)	階段300×600	等辺階段300
品番	GFR2-36-□	GFR2-30-□	GFR2-36K-□	GFR2-30K-□
税抜価格	¥8,676/箱	¥580/枚	¥5,748/枚	¥1,440/枚
実寸法(mm)	300×600×9.3	300×300×8.2	300×600×9.3	300×300×8.2
m ² 必要枚数(枚)	5.6/m ²	11.2/m ²	1.67/m	3.4/m
1箱入数(枚/箱)	6	13	6	13
1箱重量(kg/箱)	20.0	20.5	19.5	20.0
材料標準価格	¥8,100/m ²	¥6,500/m ²	¥9,600/m	¥4,900/m
形状				
			平からの加工品	

※品番の□には、カラー品番を入れてください。

箱単位の出荷となります。

標準標準品です。ご注文をいただいてから加工しますので、納期をご確認ください。このシリーズは天然石を忠実に再現した製品のため、天然石に見られる筋模様等も再現しています。

●輸入品のため、在庫をご確認の上、お早めにご注文ください。●予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。●階段300×600は平からの加工になり、加工部分(面取り、溝3本)は白くなります。●このシリーズは濃い筋のデザインが入っているものがあります。●平(300角)と平(300×600)は厚さが異なりますのでご注意ください。●このシリーズの滑り止めには特殊な釉薬を使用しているため、滑りにくく、洗いやすくなっています。

推奨施工方法

床圧着張り工法(600mm角程度以下)(モルタル下地)
 床改良圧着張り工法(200mm角程度以上)(モルタル下地)
 床セメントペースト張り工法(200~300mm角程度)(モルタル下地)
 床タイル接着剤張り工法(合板下地)
 乾式接着剤張り工法(施工C)(300角)
 大形タイル全面接着剤張り工法(300×600)
 ※推奨施工方法については、P.381のQRコードよりご確認ください。

▲スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、ご使用の際はお問い合わせください。