

ペルージャ



受注後約1~2日



別途



Made in ITALY

B I 施ゆう (磁器質) 標準品



※屋内壁、屋外壁へ使用される場合は、推奨下地、推奨工法等お問い合わせください。



PER-30-115

平(300角)



PER-30-115



PER-30-125



PER-30-130

平(300×600)



PER-36-115



PER-36-125



PER-36-130

品名	平(300角)	平(300×600)	等辺階段300	階段300×600
品番	PER-30-□	PER-36-□	PER-30K-□	PER-36K-□
税抜価格	¥982/枚	¥11,784/箱	¥2,940/枚	¥6,466/枚
実寸法(mm)	297×297×9.5	299×601×9.5	297×297×9.5	299×601×9.5
m ² 必要枚数(枚)	11.2/m ²	5.6/m ²	3.4/m	1.67/m
1箱入数(枚/箱)	13	6	13	6
1箱重量(kg/箱)	22.5	21.5	22.0	21.0
材料標準価格	¥11,000/m ²	¥11,000/m ²	¥10,000/m	¥10,800/m
形状				

※品番の□には、カラー品番を入れてください。

箱単位の出荷となります。
 標準標準品です。ご注文をいただいてから加工しますので、納期をご確認ください。
 表面の筋模様には方向性がありますのでランダムに使用していただくことをおすすめします。

●個々のタイルはすべて均一な同色ではなく色幅があります。●輸入品のため、在庫をご確認の上、お早めにご注文ください。●予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。●ロットにより色調、寸法のバラツキがあります。●塗り目地施工は表面に目地材が残りますので、塗り目地後すぐにタイル表面を拭き取ってください。●等辺階段300、階段300×600は平からの加工品になり、加工部分(面取り、溝3本)は白くなります。●平(300角)は平(300×600)のカット品になります。

推奨施工方法
 床圧着張り工法(600mm角程度以下)(モルタル下地)
 床改良圧着張り工法(200mm角程度以上)(モルタル下地)
 床セメントペースト張り工法(200~300mm程度)(モルタル下地)
 床タイル接着剤張り工法(合板下地)
 乾式接着剤張り工法(施工C)(300角)
 大形タイル全面接着剤張り工法(300×600)
 ※推奨施工方法については、P.381のQRコードよりご確認ください。

▲スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、ご使用の際はお問い合わせください。