

ヴェネト

目安出荷 送料 車上渡し
 受注後約~2日 別途

Made in ITALY (600角)
 Made in JAPAN (300×600, 300角)

B I 施ゆう(磁器質) 標準品



PM-630/VE-1

平(600角)



PM-600/VE-1



PM-600/VE-2



PM-600/VE-3

品名	平(600角)	平(300×600)	平(300角)	等辺階段300
品番	PM-600/VE-□	PM-630/VE-□	PM-300/VE-□	PM-300K/VE-□
税抜価格	¥15,102/箱	¥15,372/箱	¥704/枚	¥2,676/枚
実寸法(mm)	598×598×10	294×594×9	294×294×9	294×294×9
m ² 必要枚数(枚)	2.78/m ²	5.6/m ²	11.2/m ²	3.4/m
1箱入数(枚/箱)	3	7	14	14
1箱重量(kg/箱)	23.0	24.0	23.5	23.0
材料標準価格	¥14,000/m ²	¥12,300/m ²	¥7,900/m ²	¥9,100/m
形状				

※品番の□には、カラー品番を入れてください。

箱単位の出荷となります。

標準標準品です。ご注文をいただいてから加工しますので、納期をご確認ください。

●汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●焼き物特有の自然な色むらと色幅があります。●面状に凸凹が有りますので目地残りにはご注意ください。●300角、300×600角と600角は厚みが異なります。●階段は平より加工のためRは有りません。●大きな色幅、柄のバラつきがある製品です。色、柄の指定はできません。●スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。●屋内壁、屋外壁に使用される場合は、推奨施工法をご確認ください。

推奨施工方法

床圧着張り工法(600mm角程度以下)(モルタル下地)
 床改良圧着張り工法(200mm角程度以上)(モルタル下地)
 床セメントペースト張り工法(200~300mm程度)(モルタル下地)
 床タイル接着剤張り工法(合板下地)
 乾式接着剤張り工法(施工C)(300角)
 大形タイル全面接着剤張り工法(300×600)
 大形タイル部分接着剤張り工法(600角)
 ※推奨施工方法については、P.381のQRコードよりご確認ください。

⚠スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、ご使用の際はお問い合わせください。