

HOT TOP

# 輻射式遠赤外線ヒーター ホットトップ **NEW**

目安出荷  
受注後  
約7日

送料  
込み

取付・取扱説明書

赤く光らない(赤熱しない)シンプルかつ洗練されたデザインは、内装・建築デザインにも融合し、設置場所の雰囲気を変えないので、あらゆるシーンでご使用いただけます。

### ■温度分布図(暖房のめやす)

※イメージのため縮尺などは異なります。

### 角度が振れるブラケット

(天井設置) 天井・壁側金具に刻印されています「C」を使用し、水平0°、10°、20°、30°の調整が可能。

●天井設置水平0°状態 ●天井設置30°状態

(壁設置) 天井・壁側金具に刻印されています「W」を使用し、30°、40°、50°の調整が可能。

●壁設置50°状態 ●壁設置30°状態

### 周囲との離隔距離

●天井設置の場合

※壁設置の場合は、取扱説明書をご覧ください。

### ■ホットトップ HTPシリーズ(屋内・半屋外・屋外)

●スチール製/天井・壁付け  
共通ブラケット付

#### HTP-1501A

■税抜価格: 120,000円  
■サイズ: W1,113×H246.7×D71.1mm  
■定格電圧: 100ACV  
■消費電力: 1.5kW  
■最大放熱量: 5,400kJ/h、1,290kcal/h  
■質量: 8.2kg  
■電源: コードは付いておりません。  
電気工事が必要です。  
■耐塵・耐水保護等級: IP55(防塵形・防噴流形)

※オプション  
プラグ加工費(ご指定のプラグ  
を付けて発送します)

#### HTPPLUG

■税抜価格: 8,000円

### ■主な設置場所

防水機能を備えているため空調が行き届かない屋外・半屋外等の空間の補助暖房としてご使用いただけます。

レストラン、オープンカフェ、スーパーマーケット、工場、テラス、ゴルフ場、教会、寺院、アウトレット、アウトドア施設

### ■主な特長

#### 安全性と機能性を兼ね備えたヒーター

- 第三者認証によるPSEを取得
- 雨風に強い保護等級IP55(優れた防塵・防水性) 保護等級IP55は機器の正常動作や安全性を阻害するほどの粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流水による影響を受けない構造
- 3本の発熱体で効率よく発熱体表面を温めるため立ち上がり良く、温度ムラがありません。

#### インテリア・エクステリアに溶け込む美しさ

●イタリア仕込みのデザイン性はそのまま天井にも壁にも取り付けられ、角度が振れるブラケット付き

477 galper 2023